

振動表示装置 VP-230

土木・建築現場の振動管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！



規制値(設定値)を超えると
回転灯が回ります

概要

常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。
VP-230 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。
小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。
内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。



標準構成品

表示器本体	1 台
振動ピックアップ	1 個
ピックアップケーブル 3m	1 本
電源ケーブル	1 本
ピックアップカバー (雨天用)	1

VP-230 の主な仕様

デジタル表示範囲	20~120dB・6レンジ切替 1回/秒 文字高さ 98mm	AC 出力端子:BNC 端子 (レベルレコーダ記録範囲例)	30~80dB 切替で可変 FS:120,110,100,90,80,70
回転灯	振動(1)	自立スタンド	高さ 1.2m(オプション)
設定値を超えると作動し、設定値以下になると 10 秒後に停止します(設定値は1dB 毎変更可)			
本体収納ケース	防滴構造	ケース塗装	ウレタン塗装(塩害塗装)
使用温度範囲	0~45℃	使用湿度範囲	35~85%RH 以下
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)	重量(本体)	約 19Kg
供給電源	AC100V 45VA	販売価格	

株式会社 **ソテック**

ヘッドオフィス

TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18
URL : <http://www.sotec-osaka.co.jp>
E-mail : s-v@sotec-osaka.co.jp

東京オフィス

TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415
〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目3-9
URL : <http://www.sotec-tokyo.co.jp>
E-mail : info@sotec-tokyo.co.jp